



Montage sur le toit ou dans un compartiment de rangement

Les véhicules de loisirs offrent deux endroits où le montage d’un climatiseur est logique d’un point de vue technique et pratique : sur le toit ou sur le plancher. La gamme Dometic offre des solutions sophistiquées pour toutes sortes de conditions de montage.

Les climatiseurs de toit utilisent le principe physique selon lequel l’air froid descend. Le flux d’air froid peut être dirigé dans l’espace de vie du véhicule en économisant l’énergie et sans perte de performances.

Les climatiseurs de toit remplacent habituellement le dôme de toit. Si vous voulez conserver l’éclairage de toit, nous vous recommandons notre modèle FreshLight, avec dôme de toit intégré. Les climatiseurs de coffre sont installés dans le compartiment de rangement: idéal pour les applications pour lesquelles un montage sur toit est impossible. L’air est distribué via des sorties d’air qui peuvent être placées n’importe où dans l’habitacle afin de créer une solution de climatisation sur mesure.

Vue d’ensemble des climatiseurs*, en fonction du type et de la longueur du véhicule

	Climatiseurs de toit FreshJet							Climatiseur de toit panoramique Freshlight	Climatiseur de coffre FreshWell
CLIMATISEUR	FJX4 1500M	FJX4 1700	FJX4 2200	FJX7 2200	FJX7 2600	FJX7 3000	FJX7 3500	FL 2200	FWX4
CARAVANE									
jusqu’à 5,5 m	•	–	–	–	–	–	–	–	–
jusqu’à 6 m	–	•	–	–	–	–	–	–	–
jusqu’à 7 mm	–	–	•	•	–	–	–	•	•
jusqu’à 8 mm	–	–	–	–	•	–	–	–	•
jusqu’à 9 mm	–	–	–	–	–	•	–	–	–
à partir de 9 m	–	–	–	–	–	–	•	–	–
VÉHICULES DE LOISIRS									
jusqu’à 5,5 m	•	–	–	–	–	–	–	–	–
jusqu’à 6 m	–	•	–	–	–	–	–	–	–
jusqu’à 7 mm	–	–	•	•	–	–	–	•	•
jusqu’à 8 mm	–	–	–	–	•	–	–	–	•
jusqu’à 9 mm	–	–	–	–	–	•	–	–	–
à partir de 9 m	–	–	–	–	–	–	•	–	–
FOURGON AMÉNAGÉ									
jusqu’à 6 m	•	–	–	–	–	–	–	–	–
jusqu’à 6,50 m	–	•	–	–	–	–	–	–	–

*La vue d’ensemble est une recommandation dans des conditions idéales. Selon le type de véhicule et l’isolation, les catégories de climatiseur peuvent varier.

Dometic FreshJet FJX4 1500M

Climatiseur de toit, 1 500 W, commandes manuelles

	Longueur conseillée du véhicule	max. 5,5 m
	Puissance frigorifique	1 500 W
	Température de fonctionnement	-2 °C à +52 °C
	Consommation	3,1 A
	Tension d’entrée	220 - 240 V AC / 50 Hz
	Protection requise du circuit	4 A
	Fluide réfrigérant	R410a
	Quantité de fluide réfrigérant	380 g
	Équivalent CO ₂	0,793 t
	Potentiel d’effet de serre (GWP)	2088
	Dimensions (l x h x p) Extérieures	752 x 225 x 702 mm
	Intérieures	579 x 59 x 518 mm
	Ouverture de toit (l x p)	400 x 400 mm
	Épaisseur de toit	25 – 60 mm
	Poids	25,8 kg
	Caractéristiques de qualité	• Refroidit rapidement l’intérieur du véhicule et déshumidifie l’air • Incroyablement silencieux pour une nuit de sommeil paisible et reposante • Modèle d’entrée de gamme avec commandes manuelles : conçu pour les camping-cars petits à moyens • Bloc de distribution d’air optimisée : meilleur débit, moins de bruit • Filtre à poussière réutilisable, simple à retirer pour le nettoyer • Design allégé pour une économie de carburant • Design extrêmement robuste et durable • Démarrage silencieux et sans à-coups du climatiseur même sur des supports avec une protection contre la sous-tension.
	/ Diffuseur d’air	
	Nombre de sorties d’air	2 (devant / derrière)
	Débit d’air	341 m³/h
	Nombre de vitesses de ventilation	3 (3 pour le refroidissement et 3 pour la ventilation)
	Télécommande	Non
	Poids	4,2 kg
	Conformité	Homologué E selon les directives CEM concernant les véhicules
	Référence	N° de produit
	Dometic FreshJet FJX4 1500M, blanc	9600050998
	Dometic FreshJet FJX4 1500M, noir	9600050999
	Dometic FreshJet FJX ADBM Diffuseur d’air, commandes manuelles	9620000074
	/ Accessoires en option	
	Cadre adaptateur pour les modèles FreshJet pour les ouvertures de toit dépassant les dimensions standard d’ouverture de 400 x 400 mm.	9103500476